


EBELCO®



DB - 100

Высоконадежный ригельный электромеханический замок **DB-100 (Drop Bolt)** предназначен для врезной установки. Монтаж замка возможен в любой из 3 свободных боковых поверхностях двери. Вся продукция **EBELCO** соответствует самым высоким европейским и российским стандартам.




СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- ▶ Входное напряжение : 12 В
- ▶ Сила тока : 100мА (Удержания) ; 1000мА (Пуска)
- ▶ Сила удержания на отрыв : 800 кг
- ▶ Мах потребление тока: 0.5А, 30 В AC/DC
- ▶ Максимальный зазор : 8 мм
- ▶ Материал ригеля : закаленная сталь D16мм
- ▶ Рабочая температура : 0~55° С
- ▶ Рабочая влажность : 0~90% (без конденсата)
- ▶ Вес (Магнит) : 0.7 кг.
- ▶ Размер : Лицевая планка (Д)205х(Т)35х(Ш)40



ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Датчик закрытия ригеля (при вкл.замке)
- ▶ Поверхность не нагревается
- ▶ Низкое потребление мощности
- ▶ Датчик состояния двери(НЗ)
- ▶ Надежный механизм блокировки (наработка на отказ 500000 циклов)
- ▶ Авто-блокировка через 0;3;6;9 сек.
- ▶ Долговременная и тихая работа
- ▶ Алюминиевое покрытие
- ▶ Полная замена защиты РСВ
- ▶ Широкий выбор доп. креплений
- ▶ Стандартная упаковка - 30 модулей



Auto Re-Locking
Timer Settings

ВНИМАНИЕ!:

Красный - Положительный (+)
Черный - Отрицательный (-)
Белый - Датчик

Правовой аспект:

Компания EBELCO оставляет за собой право внесения изменений и модификаций моделей и цен на них без предупреждения. Вся информация и спецификации, заявленные в этом документе, являются действительными на время соответствующей публикации.

Безопасность Качество Надежность

197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.14/5, офис 107
тел./факс: (812) 327-50-71, 303-95-65, 303-87-42, (495)228-14-59
WEB-сайт: WWW.EBELCO.RU, E-MAIL: KAS@KAS-SECURITY.RU